

GUÍA DE APLICACIÓN

REMARK PAINT
HOME

IMPORTANTE: LEER Y RESPETAR LA INFORMACIÓN DETALLADA A CONTINUACIÓN PARA ASEGURAR UNA CORRECTA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO. PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESAR A WWW.REMARKPAINT.COM

DESCRIPCIÓN

Remark Paint HOME es una pintura de base solvente destinada para interiores, formulada con materias primas de excelente calidad. Con ella obtendrás un acabado semi brillante y lavable, sobre el que podrás escribir con marcadores para pizarra blanca y borrar sin problemas.

SUPERFICIES

Exclusivo interiores, para pintar sobre superficies de mampostería, metal, yeso o madera, etc., utilizando su correspondiente fondo de sellado.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Blanco
- Poder cubritivo: Bajo
- Aplicación: Según instrucciones, con rodillo o pincel. Limpiar elementos de trabajo con thinner.
- Relación de mezcla: 3 a 1 (1 parte de componente B cada 3 partes de componente A)
- Rendimiento: 2 m² por mano, según la absorción de la superficie y el color de fondo a cubrir.
- Secado: 2 horas al tacto, no repintar hasta transcurridas al menos 3 horas. Dibujable a partir de los 7 días desde la última mano.
- Acabado: Semi brillante



NO DILUIR



ASEGURAR
VENTILACIÓN



DURACIÓN DE
LA MEZCLA



NO PINTAR DÍAS
HÚMEDOS



FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

MODO DE EMPLEO

1. PREPARAR SUPERFICIE: Delimitá el área a pintar con cinta de enmascarar y verificá que la superficie no supere los 2m². Eliminá partes flojas, suciedad y grasitud. Si existieran roturas o imperfecciones, te recomendamos repararlas. Finalmente lijá y remové el polvo de la superficie.

2. SELLAR: Diluí una parte de FONDO SELLADOR REMARK PAINT con 3 partes de agua y aplicalo en toda la superficie, esto es para luego evitar absorción despareja de la pintura. ¡Es fundamental lograr un sellado total de la misma! En paredes con gran absorción te recomendamos dar 2 manos, esperando al menos 2 horas entre mano y mano. Después de la última mano de sellado dejá secar un día antes de aplicar REMARK PAINT HOME.

3. PINTAR: . No sacudas los envases, revolvé cada componente por separado y luego volcá la totalidad del contenido B en el envase A, sin dejar sobrante. Revolvé la mezcla durante 2 minutos hasta que se vea homogénea. Tenés solo 30 minutos para pintar, luego de ese tiempo se endurece la mezcla de pintura.

Pintá asegurando cobertura total de la superficie y evitando zonas con poca pintura. Podés utilizar un rodillo tipo Satin Finish o de pelo fino, previamente lavado y secado. No es necesario que hagás excesiva presión sobre el rodillo, ya que podrían generarse burbujas o salpicaduras. Si se presentan burbujas en la superficie, volvé a pasar el rodillo suavemente asegurando la desaparición de las mismas. Evitá hacerlo pasados los 5 minutos de aplicada la pintura, ya que el secado es muy rápido. Para un correcto funcionamiento de la pared dibujable, el acabado debe ser semi brillante.

En caso que no alcances la terminación requerida, te recomendamos que apliques una mano más respetando los mismos pasos.

4. ESPERAR: Remové inmediatamente la cinta de enmascarar una vez finalizada la aplicación, su permanencia durante el secado puede generar desprendimientos de pintura al retirarla. Mantené la pintura fuera de contacto durante al menos 7 días antes de realizar pruebas de funcionamiento. Asegurá buena ventilación y que las condiciones de humedad y temperatura sean las recomendadas para mantener los parámetros de secado.

5. DIBUJAR: Luego de 7 días podés comenzar a utilizar tu pared dibujable. Para ello te recomendamos que previamente leas con atención la GUIA DE USO REMARK PAINT HOME.

PRECAUCIONES

Utilizar todos los elementos de protección personal y asegurar adecuada ventilación durante y después de la aplicación. Durante el almacenaje, la aplicación y el secado, se recomiendan temperaturas en el rango de 8 a 24°C y humedad relativa entre 60 y 80%. Mantener los envases apartados del fuego y fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con los ojos y prolongado con piel.

PRIMEROS AUXILIOS

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES

0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS

(011) 4658-7777

PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESAR A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.REMARKPAINT.COM